



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** SUZUKI GSX1300R  
HAYABUSA 08  
**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ  
FRAME COVER  
**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** FC-SGSX1300R/08

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστικό κάλυμμα (2 τμ.)</li> <li>• 6 SET Velcro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic cover</li> <li>• Velcro</li> </ul>
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  MATERIAL SPECIFICATIONS</b>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριβική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2

<p><b><u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε πολύ καλά, με σαπουνάδα τον σκελετό, στο σημείο που θα μπει το κάλυμμα. Στεγνώστε όλη την περιοχή πολύ καλά.</li> <li>• Τοποθετήστε το κάλυμμα στο σκελετό, για να δείτε την ακριβή θέση του (πρέπει να ξεβιδώσετε την βάση του μοχλού των ταχυτήτων).</li> <li>• Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το φέρινκ της μοτοσικλέτας, μπορείτε να περάσετε το κάλυμμα ανοίγοντας το λίγο.</li> <li>• Καθαρίστε με οινόπνευμα όλη την περιοχή, στο σημείο που θα κολληθεί το κάλυμμα.</li> <li>• Τοποθετήστε τα κομμάτια από το Velcro, όπως η φωτο No 1, ενωμένα ανά ζεύγος.</li> <li>• Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες από την ταινία και κολλήστε το πιέζοντας το κάλυμμα στα σημεία που είναι το Velcro φωτο No 2.</li> </ul>	<p><b><u>Placement</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean well with soap to the carcass at the point where it enters the shelter. Dry the entire area very well.</li> <li>• Place the cover on the frame to see the exact position (to unscrew the base of the gear lever).</li> <li>• It is necessary to remove ferink motorcycle, you can pass the cover paving the moment.</li> <li>• Clean with alcohol throughout the region, the point I stuck the cap.</li> <li>• Place the pieces of Velcro, such as photo # 1, joined by a couple.</li> <li>• Remove the protective strip of tape and stick it on the cover pressing issues that are the Velcro photo No. 2.</li> </ul>
<p>Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>	<p>For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>

