



ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : KAWASAKI Z 250 R 08

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RH-KZ250R/08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS	<ul style="list-style-type: none">• Φτερό πλαστικό• 1 τεμ. Λαμάκι (ΚΖ 2)• 2 τεμ. Βίδες Μ6 Χ 15• 2 τεμ. Τετράγωνα κλιψ Μ6• 2 τεμ. Velcro 2 cm• 2 τεμ. Μονωτική ταινία	<ul style="list-style-type: none">• Plastic Wing• Metal Support (right)• 2 pcs. Bolts M6 X 15• 2 pcs. Clip Nuts M6• 2 pcs. Velcro 2 cm• 2 pcs Duct Tape
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MATERIAL SPECIFICATIONS	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2

<p>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none">• Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ψαλίδι, πολύ καλά.• Ξεβιδώστε το προστατευτικό της αλυσίδας, την εμπρός βίδα.• Κουμπώστε τα κλιψ στο λαμάκι και κολλήστε τις μονωτικές ταινίες στο εσωτερικό από το λαμάκι για να μην γδάρετε το ψαλίδι.• Κολλήστε τα δύο κομμάτια Velcro στο εσωτερικό του φτερού, στις εμπρός γωνίες.• Τοποθετήστε το λαμάκι μέσα από το ψαλίδι, ώστε να το αγκαλιάσει σφικτά.• Τοποθετήστε το φτερό στην θέση του (όπως στις φώτο Νο 1 & 2) και βιδώστε την βίδα που προστατευτικού της αλυσίδας (αριστερά)• Βιδώστε την δεξιά πλευρά του φτερού πάνω στο λαμάκι. Μεταφέροντας το λαμάκι εμπρός ή πίσω ρυθμίζετε την ομοιόμορφη απόσταση του φτερού από τον τροχό (φώτο Νο 3).• Πιέστε το εμπρός μέρος του φτερού ώστε να κουμπώσει το Velcro (στο προστατευτικό αριστερά και στο ψαλίδι δεξιά).	<p>Placement</p> <ul style="list-style-type: none">• Carefully clean the area around the rear fork• Remove the front bolt from the chain guard.• Place the clips on the metal support and place the adhesive tape on the inner side of the metal support so you do not accidentally scratch the rear fork.• Place the two Velcro pieces on the inner side of the rear hanger on the front corners• Place the metal support on the inner side of the rear fork so it can keep it steady• Place the rear hanger (Photos 1 & 2) and screw the bolt of the chain guard (left)• Screw the right side of the rear hanger on the metal support. By moving the metal support front and rear, you can adjust the distance between the rear hanger and the wheel (Photo 3)• Push the front side of the rear hanger so the Velcro can apply
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr	For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr



Photo No 3