



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** KAWASAKI Z 750 08

**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΑΣ  
SEAT COVER

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** SC-KZ750/08-09

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b>  <b>CONTENTS</b>	Πλαστικό κάλυμμα σέλας 2 τεμ. Λαμάκι 2 τεμ. Βίδες M6 X 10 2 τεμ. Κλιψ παξιμάδια M6 2 τεμ. Μονωτική ταινία 1 τεμ. Κλειδί	Plastic Seat Cover 2x Metal supports 2x M6 X 15 Bolts 2x M6 Clips 2x Duct Tape 1x Key
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>  <b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b>	Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.	The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.



Photo No 1



Photo No 2

<b><u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Αφαιρέστε το πίσω μέρος της σέλας.</li><li>• Ξεβιδώστε τον ιμάντα με τις δύο βίδες από το κάτω μέρος της σέλας. Ξανά βιδώστε την μεταλλική βάση που κλειδώνει η σέλα (Photo No 1).</li><li>• Κουμπώστε τα κλιψ στα λαμάκια από την μέσα πλευρά.</li><li>• Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω στην σέλα, φροντίζοντας να μπει στην ειδική εσοχή στο πίσω μέρος της.</li><li>• Βάλτε τα λαμάκια (δεξιά &amp; αριστερά), ώστε να γαντζώσουν την σέλα και βιδώστε τις βίδες από την έξω πλευρά (Photo No 1).</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει μπει σωστά στην σέλα .</li></ul> Βάλτε την σέλα στην θέση της κουμπώνοντας πρώτα εμπρός και μετά πίσω (Photo No 2).	<b><u>Placement</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Remove the seat. Optionally you can remove the seat's belt.</li><li>• Turn it upside down and place the cover on the co-driver's seat making sure that it fits firmly especially on the rear end.</li><li>• Place the metal supports (left &amp; right) to hold the seat in place and screw the bolts from the outer side.</li><li>• Make sure that the cover is fitted properly.</li><li>• Place the seat on its original position.</li></ul>
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr	For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr

